

285804

# Hochdruckreiniger Professionelle Reinigung im Innen- und Außenbereich



**449,-**

1

## STANDARD

- Für den gelegentlichen Einsatz
- Start-/Stopp Automatik
- Schaumprüher mit Flasche
- Druckregulierung
- Max. Zulauftemperatur 60 °C

### Zubehör zu 1:

**Flächenreiniger Patio-Cleaner**  
Entfernt Ablagerungen und Verunreinigungen auf Fliesen, Terrassen, Wänden und Mauern optimal.

Bestell-Nr. **111965-2B**  
Preis € **89,90**



2

## Poseidon BASIC

- Für häufige Anwendungen
- Wassermengenregulierung
- Keramikkolben und Messing-Zylinderkopf – nahezu verschleißfrei
- Herausnehmbarer Reinigungsmittelbehälter
- Stufenlose Druckregulierung
- Max. Wasserzulauftemperatur 60 °C



3

## Poseidon PROFI

- Für den täglichen Einsatz
- Start-Stopp Automatik
- Integrierte Schlauchtrommel
- Edelstahlkolben und Messing-Zylinderkopf
- Wassermengenregulierung
- Gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild, dadurch schnellere Reinigungsergebnisse
- Max. Wasserzulauftemperatur 60 °C

**ONLINE  
RABATT\***  
**5%**

**MEHR PRODUKTE ONLINE**  
[www.jh-profishop.de/hochdruckreiniger](http://www.jh-profishop.de/hochdruckreiniger)



4

HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

## Neptune

- Für den professionellen Einsatz zum Lösen von Öl oder Fett
- Drehstrom, geringer Brennstoffverbrauch
- Integrierte Schlauchtrommel
- Keramikkolben – nahezu verschleißfrei
- 17-Liter Brennstofftank
- Geringer Platzbedarf
- Max. Wasserzulauftemperatur 80 °C
- Max. Wassertemperatur 150 °C, bei voller Laufleistung 80 °C

HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER

**3.149,-**

5

## Neptune PROFI

- Profi-Gerät für den anspruchsvollen Dauereinsatz
- Drehstrom
- Integrierte Schlauch- und Kabeltrommel
- 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben – nahezu verschleißfrei
- 15-Liter Brennstofftank für den Dauereinsatz
- Schadstoffarm
- Anti-Kalk-Einrichtung
- Max. Wasserzulauftemp. 40 °C
- Max. Wassertemperatur 140 °C, bei voller Laufleistung 100 °C

Weitere Modelle sind auf Anfrage erhältlich!

Ausführung	1	2	3	4	5
Druck bar	130	10-160	205	155	180
Fördermenge max. l/h	450-500	600	1050	660	950
Elektroanschluss V/~/Hz/A U/min	230 V	230 V	400/3/50/12	400/3/50/8	400/3/50/12,5
Maße LxBxH mm	325x400x920	394x391x955	920x550x1015	607x688x1000	1053x685x760
Gewicht kg	17	24,5	85	99	134
Schlauchlänge m	9	15	15	15	15
Bestell-Nr.	<b>123791-2B</b>	<b>107941-2B</b>	<b>123631-2B</b>	<b>142082-2B</b>	<b>123632-2B</b>
Preis €	<b>449,-</b>	<b>779,-</b>	<b>1.449,-</b>	<b>2.619,-</b>	<b>3.149,-</b>

\*Bedingungen zum Onlinerabatt auf Seite 1088.  
Preise frei Haus zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer. Alles in **Fett-Kursiv-Druck** = Schnell-Lieferung.